



Betriebs- und Wartungsanleitung für WINPOOL Poolüberdachungen

Lesen Sie bitte diese Betriebs- und Wartungsanleitung zuerst sorgfältig durch!
Folgen Sie bei Bedienung und Wartung der Poolüberdachung der Betriebsanleitung.

Die Montage der Poolüberdachung dürfen nur fachkundige Personen durchführen.

Wichtige Maßnahmen für den sicheren Betrieb der Poolüberdachung:

Einzelne Elemente sind durch Sperrbolzen gegen den Wind gesichert.
Die Sperrbolzen sind fest mit der Konstruktion der Überdachung verbunden.

Als Schutz bei starkem Wind ist der Benutzer verpflichtet:

- Alle Sperrbolzen benutzen, um die Überdachung zu fixieren
- Front- und Rückwand einsetzen und fixieren, alle Öffnungen schließen
- Einzelne Elemente nicht bei starkem Wind verschieben
- Bewegung anderer Personen in der Nähe verhindern

Im Winter muss die Überdachung von größeren Schneemassen gesäubert werden

Belastung der Überdachung:

Kurzfristig kann man die Überdachung mit einer Schneemasse von 40-50 cm belasten.

Im Winter muss die Überdachung von größeren Schneemassen gesäubert werden.

Dabei verwendet man am besten einen weichen Rosshaarbesen, damit das Polycarbonat nicht zerkratzt wird.

Die Reinigung ist gleichmäßig von beiden Seiten durchzuführen, damit es nicht zur einseitigen Belastung kommt.

Im Fall der höheren Belastung der Überdachung ist das Betreten des Innenbereiches der Überdachung verboten.

Vorschläge zur Wartung der Poolüberdachung:

- Regelmäßige Reinigung beider Seiten der Verglasung der Überdachung (sonst besteht Algengefahr – wird nicht als Reklamation anerkannt)
- Regelmäßige Reinigung der Laufschiene (Steine, Laub, Schotter etc.)
- Tür und mechanische Teile schmieren (Vorschlag: 1 x pro Jahr)
- Türschloss mit Silikon Öl schmieren (Vorschlag: 1 x pro Jahr)
- Bei Hohlkammverglasungen – die Ablaufrinne der Segmente reinigen



Allgemeine Tipps und Empfehlungen:

Für die Reinigung der Überdachung verwenden Sie am besten lauwarmes Wasser, das Sie mit einer milden Seifenlauge oder Neutral Reiniger vermischen.

Größere Schmutzteile entfernen Sie mit einem Schwamm oder weichem fusselfreiem Tuch.

Spülen Sie mit kaltem Wasser nach und wischen Sie mit einem weichen Tuch nach, jedoch niemals trocken reiben.

Große Flächen:

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw. sind für Kunststoffe nicht geeignet, da selbst mit reichlich Wasserzufuhr die Plattenoberfläche zerkratzt werden kann.

Die Oberfläche kann mit einem handelsüblichen Warmwasser-Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Die Verglasung ist gegen Hagel beständig. Die verwendeten Materialien sind wasserbeständig. Durch die Temperaturdifferenzen zwischen Außen- und Innenbereich kommt es zum Kondensieren der Feuchtigkeit in Form von Wassertropfen. Dieses kann man durch eine spezielle NO DROP Schicht verhindern, wo statt Wassertropfen eine unsichtbare Schicht entsteht. Weiter kommt es zum Kondensieren in den Hohlkammern. Das Polycarbonat sitzt in Aluminium Profilen mit Gummidichtung. Diese Dichtung verhindert einen direkten Kontakt mit Wasser, ermöglicht dabei den Abfluss vom Kondenswasser. Das Kondensieren hat keine negative Einwirkung auf die Gebrauchseigenschaften.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Wir gewähren die nachstehend angeführten Garantieleistungen:

- Die Gewährleistung für Materialien und Herstellungsarbeiten beträgt 3 Jahre
- Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Datum der Übernahme
- Für die Materialien, die die Oberfläche bilden, haftet die Garantie der Herstellfirma, die im allgemeinen 10 Jahre gilt
- 10 Jahre Ersatzteilgarantie

DIE GARANTIE ENDET BZW. BEZIEHT SICH NICHT AUF:

- Bei Nichteinhaltung der Garantiedauer.
- Produktschäden die durch mangelnde oder fehlerhafte Bedienung und Wartung verursacht wurden.
- Durch höhere Gewalt verursachte Schäden.
- Schäden verursacht durch Einbau, Wartung, Reparatur oder Pflege durch nicht fachkundige Personen.
- Schäden, die auf normale Abnutzung oder vorsätzliche Beschädigung zurückzuführen sind.

WENDEN SIE SICH BITTE IM FALLE EINER REPARATUR IMMER AN UNS:

Firma WINPOOL & Sonnenschutz GmbH
3011 Tullnerbach, Am See 11
info@winpool.at